



CCD4115C

Anneau à pousser à capuchon

CONDITIONS SEVERES – SPECIFICATIONS METRIQUES

- Idéal quand l'aspect final est important
- Fixation rapide et sûre pour les goujons, tubes et axes
- Applications possibles : jouets, landaus, chariots, appareils et véhicules à moteur.....



Référence	Code Taille	Stud Ø	D	T	P
CCD4115C-0015DH	0015	1,5	10,6	3,1	2,5
CCD4115C-002DH	002	2	10,6	3,1	2,5
CCD4115C-003DH	003	3	10,6	3,1	2,5
CCD4115C-004DH	004	4	12,3	3,8	3,0
CCD4115C-005DH	005	5	12,3	3,8	3,0
CCD4115C-006DH	006	6	16,1	5,1	4,0
CCD4115C-007DH	007	7	16,1	5,1	4,0
CCD4115C-008DH	008	8	16,1	5,1	4,0
CCD4115C-009DH	009	9	19,7	5,8	4,5
CCD4115C-010DH	010	10	19,7	5,8	4,5
CCD4115C-011DH	011	11	19,7	5,8	4,5
CCD4115C-012DH	012	12	26,0	7,5	6,0
CCD4115C-013DH	013	13	26,0	7,5	6,0
CCD4115C-014DH	014	14	29,4	9,0	7,0
CCD4115C-015DH	015	15	29,4	9,0	7,0
CCD4115C-016DH	016	16	29,4	9,0	7,0
CCD4115C-017DH	017	17	29,4	9,0	7,0
CCD4115C-018DH	018	18	38,2	11,7	8,7
CCD4115C-019DH	019	19	38,2	11,7	8,7
CCD4115C-020DH	020	20	38,2	11,7	8,7
CCD4115C-021DH	021	21	38,2	11,7	8,7
CCD4115C-022DH	022	22	38,2	11,7	8,7
CCD4115C-023DH	023	23	39,8	13,0	9,5
CCD4115C-024DH	024	24	43,0	12,5	9,5
CCD4115C-025DH	025	25	43,0	12,5	9,5

A noter :

- les dimensions sont en mm
- les anneaux sont en **acier au carbone trempé** et les capuchons en **acier inoxydable**.
- par défaut, la finition : **Bronze et Vernis**. Pour une finition zinguée bichromatée, ajouter le suffixe ZG à la référence.



Tél. : 01 43 81 87 06 / Fax : 01 43 08 79 20 / Mail : commercial@miltechinternational.fr
CCD4115C Miltech International www.miltechinternational.fr

