



# CCD4115

## Anneau à fixation par poussée

### CONDITIONS SEVERES - SPECIFICATIONS METRIQUES

- Idéal pour des applications sous conditions sévères
- Fixation rapide et sûre pour les goujons, tubes et axes
- Applications possibles : jouets, landaus, chariots, appareils et véhicules à moteur.....



Référence	Code Taille	Stud Ø	D	T	P
CCD4115-0015DH	0015	1,5	9,7	1,27	2,5
CCD4115-002DH	002	2	9,7	1,27	2,5
CCD4115-003DH	003	3	9,7	1,27	2,5
CCD4115-004DH	004	4	11,5	1,27	2,5
CCD4115-005DH	005	5	11,5	1,27	2,5
CCD4115-006DH	006	6	15,3	1,27	2,5
CCD4115-007DH	007	7	15,3	1,27	2,5
CCD4115-008DH	008	8	15,3	1,27	2,5
CCD4115-009DH	009	9	18,4	1,93	4,0
CCD4115-010DH	010	10	18,4	1,93	4,0
CCD4115-011DH	011	11	18,4	1,93	4,0
CCD4115-012DH	012	12	25,0	2,34	4,5
CCD4115-013DH	013	13	25,0	2,34	4,5
CCD4115-014DH	014	14	28,2	2,34	4,5
CCD4115-015DH	015	15	28,2	2,34	4,5
CCD4115-016DH	016	16	28,2	2,34	4,5
CCD4115-017DH	017	17	28,2	2,34	4,5
CCD4115-018DH	018	18	36,6	3,02	6,0
CCD4115-019DH	019	19	36,6	3,02	6,0
CCD4115-020DH	020	20	36,6	3,02	6,0
CCD4115-021DH	021	21	36,6	3,02	6,0
CCD4115-022DH	022	22	36,6	3,02	6,0
CCD4115-023DH	023	23	38,2	2,92	6,0
CCD4115-024DH	024	24	41,4	3,18	6,0
CCD4115-025DH	025	25	41,4	3,18	6,0

#### A noter :

- les dimensions sont en mm
- les anneaux sont en **acier au carbone trempé**
- par défaut, la finition : **Bronze et Vernis**. Pour une finition zinguée bichromatée, ajouter le suffixe ZG à la référence.
- Existe avec un capuchon (cf la ref CCD4115C), solution idéale pour les applications où l'aspect est important.

Tél. : 01 43 81 87 06 / Fax : 01 43 08 79 20 / Mail : [commercial@miltechinternational.fr](mailto:commercial@miltechinternational.fr)  
**CCD4115** Miltech International [www.miltechinternational.fr](http://www.miltechinternational.fr)





Tél. : 01 43 81 87 06 / Fax : 01 43 08 79 20 / Mail : [commercial@miltechinternational.fr](mailto:commercial@miltechinternational.fr)  
**CCD4115** Miltech *International* [www.miltechinternational.fr](http://www.miltechinternational.fr)

