




# CCA3101

## Circlip externe incurvé SPECIFICATIONS AMERICAINES


Circlip cintré permettant d'accommoder le jeu axial.



CIRCLIP SUR L'AXE



CIRCLIP EN POSITION



**Matériau**  
Acier au carbone trempé  
(\*les tailles 018-023 en  
Cupro-Beryllium).

**Standard de Finition**  
Phosphaté & Huilé.

**H**  
Jeu axial maximum.

**Tc**  
Charge permise de  
poussée du circlip.

**F**  
Force requise  
pour aplatis l'anneau.

Référence	Code Taille	Axe S	Gorge		Circlip		D	H	Tc (N)	F (N)					
			G	Tol W	Tol t	Tol									
CCA3101-018DH	*018	4,775	4,445	±0,038	0,762	+0,051 -0,000	4,267	+0,051 -0,102	0,381	0,381	1068	89			
CCA3101-019DH	*019	5,004	4,699		0,762		4,547		0,381	1112	89				
CCA3101-021DH	*021	5,563	5,207		0,762		4,978		0,381	1245	67				
CCA3101-023DH	*023	5,994	5,639	±0,051	0,762	+0,051 -0,127	5,461	±0,051	0,381	0,381	1379	67			
CCA3101-025DH	025	6,350	5,842		1,016		5,715		0,635	2624	222				
CCA3101-027DH	027	6,985	6,477	±0,051	1,016	+0,076 -0,000	6,350	±0,051	0,635	0,381	2891	222			
CCA3101-028DH	028	7,137	6,629		1,016		6,502		0,635	2936	222				
CCA3101-031DH	031	7,925	7,366		1,016		7,137		0,635	3292	222				
CCA3101-034DH	034	8,738	8,153		1,016		7,849		0,635	3559	200				
CCA3101-035DH	035	8,992	8,382		1,016		8,128		0,635	3648	200				
CCA3101-037DH	037	9,525	8,941		1,016		8,585		0,635	3870	200				
CCA3101-039DH	039	9,982	9,373		1,016		8,992		0,635	4181	178				
CCA3101-040DH	040	10,312	9,703		1,016		9,296		0,635	4226	178				
CCA3101-043DH	043	11,125	10,465		1,016		10,033		0,635	4537	156				
CCA3101-046DH	046	11,913	11,252		1,016		10,871		0,635	4893	156				
CCA3101-050DH	050	12,700	11,887	±0,076	1,397	+0,127 -0,254	11,709	±0,051	0,889	0,508	7340	400			
CCA3101-055DH	055	13,995	13,183		1,397		12,929		0,889	8007	378				
CCA3101-056DH	056	14,275	13,462		1,397		13,233		0,889	8229	356				
CCA3101-059DH	059	15,088	14,199		1,397		13,970		0,889	8674	311				
CCA3101-062DH	062	15,875	14,935		1,397		14,707		0,889	9163	267				
CCA3101-066DH	066	16,993	15,977		1,397		15,773		0,889	9786	222				
CCA3101-068DH	068	17,475	16,408		1,575		16,129		1,067	15124	311				
CCA3101-075DH	075	19,050	17,882		1,575		17,602		1,067	16458	289				
CCA3101-078DH	078	19,837	18,618		1,575		18,339		1,067	17348	267				
CCA3101-081DH	081	20,625	19,355		1,575		19,075		1,067	17793	245				
CCA3101-087DH	087	22,225	20,853	1,575	20,574	1,067	19127	200							
CCA3101-093DH	093	23,825	22,403	1,575	22,022	1,067	20684	178							
CCA3101-098DH	098	24,994	23,520	1,575	23,114	1,067	21574	178							
CCA3101-100DH	100	25,400	23,876	1,575	23,495	1,067	22019	156							
CCA3101-102DH	102	25,984	24,409	1,575	24,028	1,067	22463	156							
CCA3101-106DH	106	26,975	25,349	±0,102	1,778	+0,254 -0,381	24,943	±0,051	1,270	0,508	27579	267			
CCA3101-112DH	112	28,575	26,899		1,778		26,441		1,270	29358	245				
CCA3101-118DH	118	30,175	28,397		1,778		27,889		1,270	31137	222				
CCA3101-125DH	125	31,750	29,870		1,778		29,362		1,270	32694	200				
CCA3101-131DH	131	33,325	31,293		1,778		30,836		1,270	34474	178				
CCA3101-137DH	137	34,925	32,791		1,778		32,309		1,270	36030	156				
CCA3101-143DH	143	36,525	34,290		1,778		33,858		1,270	37810	133				
CCA3101-150DH	150	38,100	35,712		1,778		35,230		1,270	39144	133				
CCA3101-162DH	162	41,275	38,837		±0,127		2,438		+0,127 -0,000	38,176	±0,076	1,575	0,864	52711	156
CCA3101-175DH	175	44,450	41,910				2,438			41,097		1,575	56937	222	

A noter : les dimensions en inches ont été converties en mm.

[commercial@miltechinternational.fr](mailto:commercial@miltechinternational.fr)

CCA3101

Miltech International

[www.miltechinternational.fr](http://www.miltechinternational.fr)

