






CCA3102

Circlip externe biseauté SPECIFICATIONS AMERICAINES



CIRCLIP SUR L'AXE

CIRCLIP EN POSITION

Matériau

Acier au carbone trempé.

Standard de Finition

Phosphaté & Huilé.

H

Jeu axial maximum.

Tc

Charge permise de poussée du circlip.

A noter : les spécifications américaines en inches ont été converties en mm.

Référence	Code Taille	Axe S	G	Gorge		H	t	Circlip		H	Tc (N)		
			Tol	Largeur	Tol			Tol	D			Tol	
CCA3102-100DH	100	25,400	23,622	+0,000	0,940	+0,025 -0,000	1,067	±0,051	23,495	+0,127	0,127	22019	
CCA3102-102DH	102	25,984	24,155	-0,076	0,914				24,028	-0,254	0,127	22463	
CCA3102-106DH	106	26,975	25,197	+0,000 -0,102	1,118				24,943	+0,254 -0,381	0,127	27579	
CCA3102-112DH	112	28,575	26,695		1,118				1,270		26,441	0,127	29358
CCA3102-118DH	118	30,175	28,143		1,118				1,270		27,889	0,127	31137
CCA3102-125DH	125	31,750	29,616		1,092				1,270		29,362	0,140	32694
CCA3102-131DH	131	33,325	31,090		1,067				1,270		30,836	0,152	34474
CCA3102-137DH	137	34,925	32,563		1,067				1,270		32,309	0,152	36030
CCA3102-143DH	143	36,525	34,112		1,067				1,270		33,858	0,152	37810
CCA3102-150DH	150	38,100	35,484		1,041				1,270		35,230	0,178	39144
CCA3102-156DH	156	39,675	37,059		1,346	1,575	36,728	0,178	50709				
CCA3102-162DH	162	41,275	38,506		1,346	1,575	38,176	0,191	52711				
CCA3102-168DH	168	42,850	39,954	1,321	1,575	39,624	0,191	54935					
CCA3102-175DH	175	44,450	41,427	1,321	1,575	41,097	0,203	56937					
CCA3102-177DH	177	44,983	41,910	-0,127	1,321	41,580	0,203	57604					
CCA3102-181DH	181	46,025	42,875	1,321	1,575	42,545	0,203	58939					
CCA3102-187DH	187	47,625	44,399	1,321	1,575	44,069	0,216	60940					
CCA3102-196DH	196	50,013	46,533	1,295	1,575	46,203	0,229	63832					
CCA3102-200DH	200	50,800	47,320	1,295	1,575	46,990	0,229	64944					
CCA3102-206DH	206	52,375	48,793	+0,000 -0,152	1,702	48,412	+0,381 -0,946	0,241	84293				
CCA3102-212DH	212	53,975	50,267		1,702	1,981		49,886	0,254	86740			
CCA3102-215DH	215	54,762	51,003		1,702	1,981		50,622	0,254	88074			
CCA3102-225DH	225	57,150	53,238		1,676	1,981		52,857	0,254	92078			
CCA3102-231DH	231	58,725	54,712		1,651	1,981		54,331	0,267	94302			
CCA3102-237DH	237	60,325	56,185		1,651	1,981		55,804	0,279	96971			
CCA3102-243DH	243	61,900	57,658		1,651	1,981		57,277	0,279	99640			
CCA3102-250DH	250	63,500	59,131		1,626	1,981		58,750	0,292	102309			
CCA3102-255DH	255	64,999	60,884		1,626	1,981		60,376	0,279	104533			
CCA3102-262DH	262	66,675	62,179		1,626	1,981		61,671	+0,508 -0,946	0,292	107202		
CCA3102-268DH	268	68,275	63,627	1,626	1,981	63,119	0,305	109871					

commercial@miltechinternational.fr

CCA3102






Miltech International

www.miltechinternational.fr



CCA3102

Circlip externe biseauté SPECIFICATIONS AMERICAINES



CIRCLIP SUR L'AXE

CIRCLIP EN POSITION

Matériau

Acier au carbone trempé.

Standard de Finition

Phosphaté & Huilé.

H

Jeu axial maximum.

Tc

Charge permise de poussée du circlip.

A noter : les spécifications américaines en inches ont été converties en mm.

Référence	Code Taille	Ø de l'axe S	G	Gorge Tol	Gorge Largeur Tol	t	Circlip Tol	D	Tol	H	Tc (N)			
CCA3102-275DH	275	69,850	65,100		2,007			64,592		0,305	133891			
CCA3102-287DH	287	73,025	68,047		1,981			2,362		67,539	0,330	140118		
CCA3102-293DH	293	74,625	69,520		1,981			2,362		69,012	0,343	143232		
CCA3102-300DH	300	76,200	70,993		1,956			2,362		70,485	0,343	146346		
CCA3102-306DH	306	77,775	72,441		1,956			+0,038 -0,000		2,362	71,933	0,356	149015	
CCA3102-312DH	312	79,375	73,965		1,930			2,362		73,457	0,356	152573		
CCA3102-315DH	315	80,162	74,676		1,930			2,362		74,168	0,368	153908		
CCA3102-325DH	325	82,550	76,860		1,930			2,362		76,352	0,381	158356		
CCA3102-334DH	334	84,988	79,045		1,905			2,362		78,537	0,394	163249		
CCA3102-343DH	343	87,325	81,255		1,905			2,362		80,747	0,406	167697		
CCA3102-350DH	350	88,900	82,728	+0,152 -0,152	2,311	2,769	±0,076	82,220	+0,508 -0,762	0,406	199724			
CCA3102-354DH	354	89,992	83,744	2,311	2,769	83,236	83,236	0,419	202393					
CCA3102-362DH	362	92,075	85,649	2,286	2,769	85,141	85,141	0,432	207286					
CCA3102-368DH	368	93,670	87,122	2,286	2,769	86,614	86,614	0,432	210400					
CCA3102-375DH	375	95,250	88,595	2,261	2,769	88,087	88,087	0,445	213958					
CCA3102-387DH	387	98,425	91,542	2,261	2,769	91,034	91,034	0,457	221076					
CCA3102-393DH	393	100,025	93,015	2,235	2,769	92,507	92,507	0,470	225079					
CCA3102-400DH	400	101,600	94,488	2,235	+0,051 -0,000	2,769	93,980	0,483	228637					
CCA3102-425DH	425	107,950	101,829	2,388	2,769	101,321	101,321	0,406	242872					
CCA3102-437DH	437	111,125	104,800	2,388	2,769	104,292	104,292	0,432	249989					
CCA3102-450DH	450	114,300	107,772	2,388	2,769	107,264	107,264	0,432	257106					
CCA3102-475DH	475	120,650	113,741	2,337	2,769	113,233	113,233	0,457	271340					
CCA3102-500DH	500	127,000	119,685	2,311	2,769	119,177	119,177	0,483	285574					
CCA3102-525DH	525	133,350	125,654	2,667	+0,152 -0,178	3,175	±0,102	125,146	+0,508	0,508	343846			
CCA3102-550DH	550	139,700	131,623	2,642	3,175	131,115	131,115	0,533	360304					
CCA3102-575DH	575	146,050	137,566	2,616	3,175	137,058	137,058	0,559	376763					
CCA3102-600DH	600	152,400	143,535	2,591	3,175	143,027	143,027	0,584	392776					
CCA3102-625DH	625	158,750	149,504	3,353		3,962		148,996		0,610	510653			
CCA3102-650DH	650	165,100	155,448	3,327		3,962		154,940		+0,508	0,635	531115		
CCA3102-675DH	675	171,450	161,417	3,302		3,962		160,909		-1,270	0,660	551577		
CCA3102-700DH	700	177,800	167,386	3,277		3,962		166,878		166,878	0,686	572039		
CCA3102-750DH	750	190,500	179,299	4,013		+0,076 -0,000		4,750		±0,127	178,791		0,737	734843
CCA3102-800DH	800	203,200	191,211	3,988		4,750		190,703		190,703	0,813		783773	
CCA3102-850DH	850	215,900	203,124	3,912		4,750		202,616		202,616	0,864		832703	
CCA3102-900DH	900	228,600	215,011	3,886		4,750		214,503		214,503	0,914		881633	
CCA3102-950DH	950	241,300	226,949	3,810		4,750		226,441		226,441	0,965	930563		
CCA3102-1000DH	1000	254,000	238,887	3,759		4,750		238,379		238,379	1,016	979494		

commercial@miltechinternational.fr

CCA3102

Miltech International

www.miltechinternational.fr

