



CCA3160


Circlip externe conditions sévères

SPECIFICATIONS AMERICAINES


- Anneau résistant à de plus fortes charges de poussée et d'impact que le modèle standard..
- Zone de support de charge plus importante.



CIRCLIP SUR L'AXE



CIRCLIP EN POSITION



Configuration du rayon
Sur quelques grandes tailles.



Matériau
Acier au carbone trempé.

Standard de Finition
Phosphaté & Huilé.

Tc
Charge permise de poussée du circlip.

Tg
Charge permise de poussée de la gorge en acier laminé.

A noter : les spécifications américaines en inches ont été converties en mm.

Référence	Code Taille	Axe S	G Tol	Gorge W Tol	n	t Tol	D Tol	C Tol	C1	Tc (N)	Tg (N)				
CCA3160-050DH	050	12,700	11,887	+0,02 5 -0,051	1,422		1,219	1,270		11,684		19,050	18,288	15569	2002
CCA3160-059DH	059	15,011	14,097		1,422	+0,10 2	1,372	1,270	±0,051	13,792		21,844	21,082	18593	2669
CCA3160-062DH	062	15,875	14,935		1,422	-0,000	1,448	1,270		14,605	+0,127 -0,254	22,860	21,844	19661	2980
CCA3160-066DH	066	16,993	15,977	+0,02 5	1,422		1,524	1,270		15,646		23,876	22,860	21040	3336
CCA3160-075DH	075	19,050	17,882	-0,076	2,184		1,753	1,981		17,501		28,448	27,432	36787	4337
CCA3160-087DH	087	22,225	20,853		2,184		2,057	1,981		20,422		31,750	30,480	42925	5916
CCA3160-098DH	098	24,994	23,495		2,184		2,286	1,981		23,012		34,544	33,020	48041	7428
CCA3160-099DH	099	25,400	23,825		2,184	+0,12 7	2,362	1,981		23,012		34,798	33,274	48930	7784
CCA3160-106DH	106	26,975	25,349		2,616	-0,000	2,438	2,362	±0,076	24,841		38,608	37,084	62275	8541
CCA3160-112DH	112	28,575	26,899	+0,05 1	2,616		2,515	2,362		26,314	+0,254 -0,381	40,132	38,608	65833	9341
CCA3160-118DH	118	29,997	28,219	-0,102	2,616		2,667	2,362		27,610		41,656	39,878	68947	10409
CCA3160-125DH	125	31,750	29,820		2,616		2,896	2,362		29,210		43,180	41,402	72950	11966
CCA3160-131DH	131	33,325	31,344		2,616		2,972	2,362		30,683		44,958	42,926	76509	12855

commercial@miltechinternational.fr

CCA3160

Miltech International

www.miltechinternational.fr



CCA3160-137DH	137	34,925	32,791		2,616		3,200	2,362		32,207		46,482	44,450	80068	14501
CCA3160-150DH	150	38,100	35,712		3,048		3,581	2,769		35,052		49,276	46,736	84516	17748
CCA3160-156DH	156	39,675	37,287		3,048		3,581	2,769		36,500		50,800	48,260	88964	18460
CCA3160-175DH	175	44,450	41,910	+0,076	3,048		3,810	2,769		40,843	+0,330	55,372	52,832	100085	22019
CCA3160-193DH	193	49,225	46,380	-0,102	3,531	+0,152	4,521	3,175		45,263	-0,508	62,738	59,944	126774	27312
CCA3160-200DH	200	50,800	47,752		3,531	-0,000	4,572	3,175	+0,102	46,736		64,262	61,214	131222	30159

commercial@miltechinternational.fr

CCA3160

Miltech *International*

www.miltechinternational.fr

