




CCA3304

Anneau type clip

- Maintien facile et efficace.
- Installation facile avec des pinces et démontage à l'aide d'un tournevis.



* Taille 015 seulement.

Matériau
Acier au
carbone trempé.

Standard de Finition
Phosphaté & Huilé.

Tc
Charge permise de
poussée du circlip.

Tg
Charge permise de poussée
de la gorge en acier laminé.

Référence	Code Taille	Axe S	Gorge				Circlip				Y nom	E nom	Tc (N)	Tg (N)
			G	Tol	W	Tol	D	Tol	t	Tol				
CCA3304-015DH	015*	3,962	3,048	±0,102	0,991	±0,152 -0,000	2,794	±0,076	0,889	±0,051	Voir ci-dessus	1,067	2033	489
CCA3304-018DH	018	4,775	3,759	±0,127	0,991		3,556		0,889		10,160	1,219	2709	578
CCA3304-025DH	025	6,350	5,334	±0,152	0,991	±0,152 -0,000	4,775	±0,102	0,889	±0,076	12,243	1,422	4066	890
CCA3304-031DH	031	7,925	6,909		±0,152		1,168		6,350		1,067	14,935	1,880	5872
CCA3304-037DH	037	9,525	8,407	±0,203	1,168	±0,203 -0,000	7,925	±0,127	1,067	±0,076	17,272	2,057	6997	1334
CCA3304-043DH	043	11,125	9,906		±0,203		1,422		9,525		1,270	19,101	2,057	9933
CCA3304-050DH	050	12,700	11,176	±0,254	1,422	±0,254 -0,000	10,312	±0,127	1,270	±0,076	20,980	2,464	11290	2669
CCA3304-062DH	062	15,875	13,487		±0,254		1,422		12,700		1,270	24,536	2,184	13545
CCA3304-075DH	075	19,050	16,053	±0,381	1,727	±0,381 -0,000	15,088	±0,152	1,575	±0,102	27,813	2,413	20769	7117
CCA3304-100DH	100	25,400	21,844		±0,381		2,184		20,625		1,981	35,941	2,921	33864
CCA3304-125DH	125	31,750	27,686	±0,254	2,616	±0,254 -0,000	26,213	±0,203	2,362	±0,076	45,720	4,572	49664	15569
CCA3304-150DH	150	38,100	33,452		±0,254		3,048		31,750		2,769	52,070	5,283	69081
CCA3304-175DH	175	44,450	37,592	±0,381	3,531	±0,381 -0,000	35,712	±0,254	3,175	±0,102	58,420	5,969	92558	36475
CCA3304-200DH	200	50,800	43,942		±0,381		3,531		41,275		3,175	67,310	6,350	106103

A noter : les dimensions américaines en inches ont été converties en mm.

commercial@miltechinternational.fr

CCA3304

Miltech International

www.miltechinternational.fr

