




CCD3008

Circlip interne inversé SPECIFICATIONS EUROPEENNES


La forme inversée permet un plus grand dégagement interne que le modèle de base.



DANS L'ALEPAGE



CIRCLIP EN POSITION



Configuration du rayon

Sur quelques grandes tailles.



Matériau

Acier au carbone trempé.

Standard de Finition

Phosphaté & Huilé.

Tc

Charge permise de poussée du circlip.

Tg

Charge permise de poussée de la gorge en acier laminé.

Référence	Code Taille	Alésage B	G	Tol	Gorge W	Tol	n	t	Tol	Circlip D	Tol	C	C1	Tc (N)	Tg (N)
CCD3008-016DH	016	16	16,8	+0,11	1,10		1,3	1,00		17,3		11,5	12,4	7800	1210
CCD3008-017DH	017	17	17,8	-0,00	1,10		1,3	1,00		18,3		12,5	13,4	8300	1280
CCD3008-018DH	018	18	19,0		1,10		1,6	1,00		19,5		13,3	14,4	8800	1700
CCD3008-019DH	019	19	20,0		1,10		1,6	1,00		20,5		14,3	15,4	9300	1790
CCD3008-020DH	020	20	21,0	+0,15	1,10		1,6	1,00		21,5	+0,42	15,1	16,2	9700	1890
CCD3008-021DH	021	21	22,0	-0,00	1,10		1,6	1,00		22,5	-0,21	15,9	17,0	10200	1980
CCD3008-022DH	022	22	23,0		1,10		1,6	1,00		23,5		16,9	18,0	10700	2070
CCD3008-024DH	024	24	25,2		1,30		2,0	1,20		25,9		18,1	19,4	14000	2710
CCD3008-025DH	025	25	26,2	+0,21	1,30		2,0	1,20		27,1		18,9	20,2	14600	2830
CCD3008-026DH	026	26	27,2	-0,00	1,30		2,0	1,20		27,9		19,7	21,0	15200	2940
CCD3008-027DH	027	27	28,4		1,30		2,3	1,20		29,1		20,7	22,2	15800	3560
CCD3008-028DH	028	28	29,4		1,30		2,3	1,20	+0,00	30,1	-0,06	21,5	23,0	16400	3690
CCD3008-030DH	030	30	31,4		1,30		2,3	1,20		32,1		23,3	24,8	17500	3960
CCD3008-032DH	032	32	33,7		1,30		2,8	1,20		34,4	+0,50	25,1	26,9	18700	5130
CCD3008-033DH	033	33	34,7		1,30		2,8	1,20		35,5	-0,25	26,1	27,9	19300	5290
CCD3008-035DH	035	35	37,0		1,60		3,2	1,50		37,8		27,9	30,0	25600	6600
CCD3008-036DH	036	36	38,0	+0,25	1,60		3,2	1,50		38,8		28,5	30,6	26300	6790
CCD3008-038DH	038	38	40,0	-0,00	1,60		3,2	1,50		40,8		30,1	32,2	27800	7160
CCD3008-040DH	040	40	42,5		1,85	+0,14	4,0	1,75	-0,00	43,5	+0,78	31,0	33,7	28300	9420
CCD3008-042DH	042	42	44,5		1,85	-0,00	4,0	1,75		45,5	-0,39	33,0	35,7	29700	9900
CCD3008-045DH	045	45	47,5		1,85		4,0	1,75		48,5		35,6	38,7	31800	10600
CCD3008-047DH	047	47	49,5		1,85		4,0	1,75		50,5		37,0	39,7	33300	11100
CCD3008-048DH	048	48	50,5		1,85		4,0	1,75		51,5		38,0	40,7	34000	11300
CCD3008-050DH	050	50	53,0		2,15		4,8	2,00		54,2		39,0	42,2	40500	14100
CCD3008-052DH	052	52	55,0		2,15		4,8	2,00		56,2		41,0	44,2	42000	14700
CCD3008-055DH	055	55	58,0		2,15		4,8	2,00		59,2		44,0	47,2	44500	15500
CCD3008-057DH	057	57	60,0		2,15		4,8	2,00		61,2		46,0	49,2	46100	16100
CCD3008-058DH	058	58	61,0	+0,30	2,15		4,8	2,00		62,2	+0,92	47,0	50,2	46900	16400
CCD3008-060DH	060	60	63,0	-0,00	2,15		4,8	2,00	+0,00	64,2	-0,46	49,0	52,2	48500	17000
CCD3008-062DH	062	62	65,0		2,15		4,8	2,00	-0,07	66,2		51,0	54,2	50200	17500
CCD3008-065DH	065	65	68,0		2,65		4,8	2,50		69,2		52,7	56,0	65700	18400
CCD3008-067DH	067	67	70,0		2,65		4,8	2,50		71,5		54,7	58,0	67800	18900
CCD3008-068DH	068	68	71,0		2,65		4,8	2,50		72,5		55,7	59,0	68800	19200
CCD3008-072DH	072	72	75,0		2,65		4,8	2,50		76,5		59,1	62,4	72800	20400
CCD3008-080DH	080	80	83,5		2,65		5,5	2,50		85,5		67,1	70,9	80900	26400
CCD3008-085DH	085	85	88,5	+0,35	3,15		5,5	3,00	+0,00	90,5	+1,08	70,9	74,7	108300	28000
				-0,00					-0,08		-0,54				



A noter : les dimensions sont en **mm**.

commercial@miltechinternational.fr

