




CCD3108

Circlip externe inversé SPECIFICATIONS EUROPEENNES


La forme inversée permet un plus petit dégagement radial que le modèle de base.



CIRCLIP SUR L'AXE



CIRCLIP EN POSITION



Configuration du rayon
Sur quelques grandes tailles.



Matériau
Acier au carbone trempé.

Standard de Finition
Phosphaté & Huilé.

Tc
Charge permise de poussée du circlip.

Tg
Charge permise de poussée de la gorge en acier laminé.

Référence	Code Taille	Axe S	Gorge		Circlip				Tc (N)	Tg (N)						
			G	Tol	W	Tol	n	t			Tol	D	Tol	C	C1	
CCD3108-012DH	012	12	11,5	+0,00 -0,11	1,10	+0,14 -0,00	0,9	1,00	+0,00 -0,06	11,0	+0,10 -0,35	16,5	15,9	5840	565	
CCD3108-013DH	013	13	12,4		1,10		1,0	1,00		11,9		17,5	16,8	6330	735	
CCD3108-014DH	014	14	13,4		1,10		1,0	1,00		12,9		18,5	17,8	6820	790	
CCD3108-015DH	015	15	14,3		1,10		1,2	1,00		13,8		20,1	19,3	7300	990	
CCD3108-016DH	016	16	15,2		1,10		1,3	1,00		14,7		21,3	20,4	7790	1210	
CCD3108-017DH	017	17	16,2		1,10		1,3	1,00		15,7		22,1	21,2	8280	1280	
CCD3108-018DH	018	18	17,0		1,30		1,6	1,20		16,5		23,5	22,4	10500	1700	
CCD3108-020DH	020	20	19,0		1,30		1,6	1,20		18,5		25,9	24,8	11700	1890	
CCD3108-022DH	022	22	21,0	+0,00 -0,15	1,30	+0,14 -0,00	1,6	1,20	+0,00 -0,06	20,5	+0,13 -0,42	28,7	27,6	12900	2070	
CCD3108-023DH	023	23	22,0		1,30		1,6	1,20		21,5		29,5	28,4	13400	2170	
CCD3108-024DH	024	24	22,9	1,30	1,8		1,20	22,2		30,7	29,5	14000	2490			
CCD3108-025DH	025	25	23,9	1,30	1,8		1,20	23,5		32,7	31,5	14600	2590			
CCD3108-026DH	026	26	24,9	+0,00 -0,21	1,30		1,8	1,20		24,2	+0,21 -0,42	33,3	32,1	15200	2700	
CCD3108-028DH	028	28	26,6		1,60		2,3	1,50		25,9		35,9	34,4	20500	3690	
CCD3108-030DH	030	30	28,6		1,60		2,3	1,50		27,9		38,1	36,6	21900	3960	
CCD3108-032DH	032	32	30,3	1,60	2,8		1,50	29,6		40,3		38,5	23400	5130		
CCD3108-034DH	034	34	32,3	+0,00 -0,25	1,60		2,8	1,50		31,5		+0,25 -0,50	41,3	39,5	24800	5450
CCD3108-035DH	035	35	33,0		1,60		3,2	1,50		32,2			43,7	41,6	25600	6600

commercial@miltechinternational.fr

CCD3108

Miltech International

www.miltechinternational.fr



CCD3108-040DH	040	40	37,5		1,85		4,0	1,75		36,5		50,0	47,3	28300	9420
CCD3108-042DH	042	42	39,5		1,85		4,0	1,75		38,5		52,0	49,3	29700	9900
CCD3108-045DH	045	45	42,5		1,85		4,0	1,75		41,5	+0,39	55,0	52,3	31900	10600
CCD3108-047DH	047	47	44,5		1,85		4,0	1,75		43,5	-0,78	57,6	54,9	33300	11100
CCD3108-048DH	048	48	45,5		1,85		4,0	1,75		44,5		59,0	56,3	34000	11300
CCD3108-050DH	050	50	47,0		2,15		4,7	2,00		45,8		61,0	57,8	40500	14100
CCD3108-055DH	055	55	52,0		2,15		4,8	2,00		50,8	+0,46	67,2	64,0	44500	15500
CCD3108-058DH	058	58	55,0		2,15		4,8	2,00		53,8	-0,98	70,2	67,0	46900	16400
CCD3108-060DH	060	60	57,0		2,15		4,8	2,00		55,8		72,2	69,0	48500	17000
CCD3108-065DH	065	65	62,0	+0,00	2,65		4,8	2,50	+0,00	60,8		77,8	74,6	65700	18400
CCD3108-070DH	070	70	67,0	-0,30	2,65		4,8	2,50	-0,07	65,5		83,8	80,6	70800	19800
CCD3108072DH	072	72	69,0		2,65		4,8	2,50		67,5	+0,46	85,8	82,6	72800	20400
CCD3108-075DH	075	75	72,0		2,65		4,8	2,50		70,5	-1,10	88,8	85,6	75800	21200
CCD3108-080DH	080	80	76,0		2,65		5,3	2,50		74,5		94,8	91,1	80900	26400
CCD3108-082DH	082	82	78,5		2,65		5,3	2,50		76,5		96,8	93,1	82900	27000
CCD3108-085DH	085	85	81,5		3,15		5,3	3,00		79,5		100,6	96,9	103000	28000
CCD3108-087DH	087	87	83,5	+0,00	3,15		5,3	3,00		81,5		102,6	98,9	106000	28700
CCD3108-090DH	090	90	86,5	-0,35	3,15	+0,18	5,3	3,00	+0,00	84,5	+0,54	105,6	101,9	109000	29700
CCD3108-095DH	095	95	91,5		3,15	-0,00	5,3	3,00	-0,08	89,5	-1,30	111,8	108,1	115000	31300
CCD3108-100DH	100	100	96,5		3,15		5,3	3,00		94,5		116,8	113,1	121000	33000

A noter : toutes les dimensions sont en mm.

commercial@miltechinternational.fr

CCD3108

Miltech International

www.miltechinternational.fr

