




# CCD3133

## Anneau en « E » SPECIFICATIONS EUROPEENNES DIN 6799

- S'applique radialement.
- Permet un appui plus large sur un axe de petit diamètre.



Circlip en position

**Matériau**  
Acier au carbone trempé sauf la taille 008\* qui est en cupro-Beryllium.

**Standard de Finition**  
Phosphaté & Huilé.

**Tc**  
Charge permise de poussée du circlip.

**Tg**  
Charge permise de poussée de la gorge en acier laminé.

Référence	Code Taille	B.S. Ref*	Axe		Gorge					Circlip				Tc (N)	Tg (N)	Applicateur	Base					
			S	Tol	G	Tol	W	Tol	n	t	Tol	C1	A					Tol				
CCD3133-008DH	008*	008MS	1,20	±0,20	0,8	+0,00	0,24	+0,04	0,4	0,20	±0,02	2,25	0,58	63	30	-	-					
CCD3133-012DH	012	012MS	1,70	±0,30	1,2	-0,04	0,34	-0,00	0,6	0,30		3,25	1,01					±0,04	203	53	EA1.2	DR1.2
CCD3133-015DH	015	015MS	2,25	±0,25	1,5	+0,00	0,44		0,8	0,40		4,25	1,28						358	105	EA1.5	DR1.5
CCD3133-019DH	019	019MS	2,75		1,9	-0,06	0,54		1,0	0,50		4,80	1,61						546	145	EA1.9	DR1.9
CCD3133-023DH	023	023MS	3,50	±0,50	2,3		0,64		1,0	0,60		6,30	1,94					835	260	EA2.3	DR2.3	
CCD3133-032DH	032	032MS	4,50		3,2		0,64		1,0	0,60		7,30	2,70					1070	365	EA3.2	DR 3.2	
CCD3133-040DH	040	040MS	6,00		4,0	+0,00	0,74	+0,05	1,2	0,70		9,30	3,34					1670	745	EA4.0	DR4	
CCD3133-050DH	050	050MS	7,00	±1,00	5,0	-0,075	0,74	-0,00	1,2	0,70		11,30	4,11					1950	870	EA5.0	DR5	
CCD3133-060DH	060	060MS	8,00		6,0		0,74		1,2	0,70		12,30	5,26					2220	995	EA6.0	DR6	
CCD3133-070DH	070	070MS	9,50	±1,50	7,0		0,94		1,5	0,90		14,30	5,84					3400	1480	EA7.0	FR7	
CCD3133-080DH	080	080MS	10,50		8,0	+0,00	1,05		1,8	1,00	16,30	6,52	4170	1630	EA8.0	FR8						
CCD3133-090DH	090	090MS	12,00	±2,00	9,0	-0,09	1,15		2,0	1,10	18,80	7,63	5250	2240	EA9.0	FR9						
CCD3133-100DH	100	100MS	13,00		10,0		1,25		2,0	1,20	20,40	8,32	6200	2430	EA10.0	FR10						
CCD3133-120DH	120	120MS	15,50	±2,50	12,0	+0,00	1,35		2,0	1,30	23,40	10,45	8010	3370	27	FR12						
CCD3133-150DH	150	150MS	20,00	±4,00	15,0	-0,11	1,55	+0,08	3,0	1,50	±0,03	29,40	12,61	11900	6220	20B	FR15					
CCD3133-190DH	190	190MS	25,50	±5,50	19,0		1,85		3,5	1,75		37,60	15,92	17700	10300	32A	FR19					
CCD3133-240DH	240	240MS	31,50	±6,50	24,0	+0,00	2,05	-0,13	4,0	2,00		44,60	21,88	±0,084	25000	14700	-	-				

A noter : les dimensions sont en mm.

\* B.S. ref : équivalence en standard britannique.

[commercial@miltechinternational.fr](mailto:commercial@miltechinternational.fr)

CCD3133

Miltech International

[www.miltechinternational.fr](http://www.miltechinternational.fr)

