




CCD3555

Anneau externe à serrage SPECIFICATIONS METRIQUES

- S'applique axialement et se règle sur l'axe.
- Ce type d'anneau est réutilisable.
- Il n'est pas requis d'usinage de gorge.



CIRCLIP SUR L'AXE

Matériau
Acier au carbone trempé.

Standard de Finition
Phosphaté & Huilé.

Tc
Charge permise de poussée du circlip.

Référence	Code Taille	Axe S	Tol	D	Tol	Circlip C	t	Tol	Tc (N)
CCD3555-002DH	002	2,0	±0,05	1,85	±0,05	6,90	0,60	±0,06	50
CCD3555-003DH	003	3,0		2,84		7,40	0,60		75
CCD3555-0035DH	003,5	3,5		3,28	8,30	0,60	90		
CCD3555-004DH	004	4,0	±0,08	3,79	±0,08	9,65	0,80		100
CCD3555-0045DH	004,5	4,5		4,23		10,50	0,80		120
CCD3555-005DH	005	5,0		4,75	11,00	0,80	130		
CCD3555-006DH	006	6,0	±0,08	5,72	±0,10	12,60	1,00	165	
CCD3555-007DH	007	7,0		6,71		14,00	1,00	175	
CCD3555-008DH	008	8,0		7,70	17,30	1,00	195		
CCD3555-009DH	009	9,0	±0,10	8,66	±0,10	18,65	1,20	225	
CCD3555-010DH	010	10,0		9,65		19,65	1,20	245	
CCD3555-015DH	015	15,0		±0,12	14,50	±0,12	27,20	1,50	360
CCD3555-016DH	016	16,0	15,40		27,90		1,50	490	

A noter : les dimensions sont en mm

commercial@miltechinternational.fr

CCD3555

Miltech International

www.miltechinternational.fr

